









Kaip įsigyti Profiline™ pakabinamas aliuminio lubas

1. Prieš pirkdami išmatuokite visas patalpos sienas ir nustatykite reikiama kabinimo aukštį.
2. Pasirinkite tinkamiausią plokščių tipą:
 - jeigu nėra ypatingų reikalavimų, pasirinkite labiausiai patinkančias lubas
 - jeigu norite lubų, kurios vizualiai atrodytų kaip vientisa plokštė, rinkitės K plokštės
 - norėdami geros ventiliacijos, pasirinkite U plokštės su tarpai
 - jei norite, kad lubos būtų paprasčiau atidengiamos, pasirinkite U, K arba KL plokštės
 - jei norite, kad būtų geriau sugeriamas garsas, pasirinkite perforuotas (ir apmuštas akustiniu audeklu) plokštės
3. Pasirinkite tinkamą lubjuostę:
 - jei neturite ypatingų reikalavimų, rinkitės paprastą L lubjuostę
 - jeigu sienos šiek tiek kreivos, rinkitės LL lubjuostę
 - jeigu norite, kad lubos nesiektų sienos, pasirinkite J tipo lubjuostę
 - jeigu pasirinkote L arba J tipo lubjuostes, atkreipkite dėmesį į tai, kad ploštės turi būti 1 – 1,5 cm trumpesnės už patalpos išmatavimus, LL tipo lubjuostės atveju - 2–3 cm trumpesnės už patapos dydį.

Profiline™ standartinės plokštės

K-100		lygios: baltos, aukso, chromo spalvos baltos perfo 1,1 baltos perfo 1,5
KL-100		baltos lygios baltos perfo 1,5
K-150		baltos lygios baltos perfo 1,5 aluminio spalvos lygios
KL-150		baltos lygios baltos perfo 1,5
U-100		baltos lygios baltos perfo 1,5 aluminio spalvos lygios
U-60		baltos lygios
UP-90		baltos lygios
UP-140		baltos lygios

Apie Profiline™ pakabinamų aliuminio lubų priežiūrą

Paprastai luboms nuvalyti užtenka nuplauti jas šiltu vandeniu.

Į vandenį galima įpilti indams plauti skirtos priemonės.

Valymui nenaudokite stiprių rūgščių, šarmų (pvz., sodos) arba tirpiklių.

Nenaudokite ploščių paviršių braižančių valymo priemonių.

DUŽ – dažnai užduodami klausimai

1. Ar Profi line™ pakabinamas aliuminio lubas galima tvirtinti ir be tam skirtų gėmbių? Nepatartina. Tačiau tai įmanoma, jeigu plokštės trumpos (patalpa siauresnė nei 1,2 metro), o plokštės tvirtinamos prie L arba LL formos lubjuostės. Taip pat žr. 3 punktą.

2. Ar Profi line™ pakabinamas aliuminio lubas galima tvirtinti ir be tam skirtų gėmbių ir laikiklių? Nepatartina. Tačiau tai įmanoma, o be sąlygos, kad patalpa turi būti siaura (žr. ankstesnį punktą), apribojami ir tarpai tarp plokščių. Kadangi būtent laikikliu fiksuojamas tarpų plotis, jo nenaudojant plokštės galima sudėti tik vieną prie kitos.

3. Koks yra mažiausias galimas nuotolis tarp lubų ir pakabinamų lubų? 4 cm. Šiuo atveju laikiklis tvirtinamas tiesiai prie lubų, o lubjuostės galima nenaudoti. Tvirtinant lubas specialiomis gėmbėmis minimalus atstumas – 15 cm.

4. Ar galima įsigyti ir žalias, raudonas ar kitų spalvų lubas? Taip, lubų plokštės gali būti dažomos įvairiais tonais. Jeigu susidomėjote, prašykite papildomos informacijos.

5. Ar Profi line™ aliuminio plokštės galima tvirtinti ir prie sienų? Galima. Lubų plokštės galima tvirtinti ir kelių lygmenų lubų pakopų vietose, tap pat ir ant išlenktų paviršių.

6. Kodėl prekiaujama 6 metų ilgio Profi line™ ploštėmis? Gamyklos standartas – 6 m. Patirtis parodė, kad šis ilgis yra pats praktiškiausias. Prireikus ir esant pakankamai dideliame užsakymui galima pagaminti ir kitokio ilgio plokštės.

profiline



ALUMINIO PAKABINAMOS LUBOS

RAŽOTĀJS: FAVOR AS
www.favor.ee

Profiline™ aliuminio pakabinamos lubos yra:

patogios, kadangi nereikalauja papildomos apdailos. Tai paprastas būdas prie lubų esantiems vamzdžiams, laidams ar lubų nelygumams paslėpti, padarant patalpą švaresnę ir naujesnę.

atsparios – jos visiškai nepraleidžia vandens, yra lengvai valomos, nerūdija, nedega ir nekelia dulkių. Tokios lubos išliks nepakitusias metų metus.

paprastos – jas pritvirtinti gali bet kuris veiklus žmogus.

gražios – be įprastų baltų lubų asortimentas apima ir pilkas aliuminio, aukso ar sidabro spalvos veidrodines lubas, taip pat perforuotas lubų plokštės.

Tai **ištisa sistema**, be lubų plokščių apimanti ir reikalingus rėmus, kraštų ir galų juostas ir kabinimo detales.

Estijoje pagamintas gaminytis. Profiline aliuminio lubos yra gamtos neteršiantis ir visiškai nekenksmingas sveikatai produktas, pagamintas iš ugniai atsparios medžiagos, atitinkančios Europos Sąjungoje galiojančiam standartui EN 13964:2004.

Gaminiui išduotas CE sertifikatas, leidžiantis naudoti jį ir patalpose, kurioms taikomi aukštesni priešgaisrinės saugos reikalavimai.

Kokioms patalpoms tinka Profiline™ pakabinamos aliuminio lubos

drėgnoms patalpoms – vonios kambariams, WC, virtuvėms, rūbinėms, baseinų patalpoms;

dažnai plaunamoms patalpoms – plovykloms, sandėliams, maitinimo įstaigų patalpoms;


patalpoms, kurioms keliami aukšti higienos reikalavimai – maisto pramonės patalpoms, ligoninėms, poliklinikoms, laboratorijoms;

atviroms patalpoms – pastogėms, tambūrams, angainėms;


visuomeninėms patalpoms, kurioms reikalingas ilgas lubų tarnavimo laikas – biurams, koridoriams, prekybos patalpoms, sporto salėms;

patalpoms, kurioms reikalingas efektyvus interjero sprendimas – kazino, fojė, restoranams, barams, klubams.


K plokštė




KL plokštė



U plokštė



UP plokštė



Trumpa Profiline™ pakabinamų aliuminio lubų tvirtinimo instrukcija

Ant sienos pažymėkite pakabinamų lubų aukštį ir pritvirtinkite prie jo tinkamo ilgio lubų rėmus. Naudokite sienos medžiagoms tinkamas tvirtinimo priemones.

Po to pažymėkite ant sienos lygiagrečias linijas, statmenas pakabinamų lubų plokščių kryptiai. Atstumas tarp linijų turi būti ne didesnis kaip 120 cm, o kraštinės linijos turi būti nutolę nuo sienos ne daugiau kaip 20 cm. Už linijų pažymėkite kabinimo gembų vietas: tarp jų turi būti ne daugiau kaip 120 cm, o kraštinės gembės negali būti toliau kaip 20 cm nuo sienos. Pažymėtose vietose pritvirtinkite kabinimo gembes. Šiuo tikslu naudokite lubų medžiagoms tinkamas tvirtinimo priemones.

Po to prie gembų pritvirtinkite laikiklius, įstatydami tvirtinimo kablius į laikiklio nugarėlėje esančias angas. Kad laikiklis laikytųsi prie gembės, replėmis nulenkite kablo galus atgal. Kabinimo spyruoklėmis pareguliuokite laikiklių padėtį taip, kad jie būtų viename lygmenyje ir lygiagretūs. Laikiklio apatinis kraštas turi būti aukščiau už lubų rėmą per lubų plokštės sotrį. Prireikus prailginkite laikiklius specialiomis laikiklių prailginimo atkarpomis.

Lubų plokštės pirmiausia pritvirtinkite prie vienos pusės laikiklio sąvaros, po to dviem rankomis įlenkite į sąvarą ir antrą plokštės kraštą.

Jeigu patalpos plotis nesidalina iš plokščių skaičiaus, kraštinę plokštę reikia susiaurinti išilgai. Geriausia užlenkti plokštę išilgai į viršų. Plokštę lengviau sulenkti, prieš tai lenkimo

liniją įbrėžus aštriu daiktu. Jeigu patalpos aukštis viršija 6 metrus, galima prailginti plokštės prailginimo atkarpomis.

Plokštėse galima išpjauti reikiamas šviestuvų arba ventiliacijos plafonų angas. Jeigu angos skersmuo didesnis už plokštės plotį ir ją reikia perpjauti visą, abiejose angos pusėse patartina pritvirtinti laikiklio atkarpas.

K ir KL plokščių tvirtinimo brėžinys

