



ALUMIINIUMRIPPLAE HOOLDUSJUHEND

Pealispinnale ladestunud mustuse korrapärane eemaldamine pikendab pinnakatte ning kogu toote eluiga.

Profiline alumiiniumlagesid on lihtne hooldada ja puhastada. Tavaliselt piisab sooja veega pesemisest. Veele võib lisada nõudepesuvahendit või spetsiaalseid puhastusvahendeid.

Vahendi valikul tuleb jälgida, et pinda keemiliselt või mehaaniliselt ei kahjustaks. See tähendab, et ei tohi kasutada lakikihti kahjustavaid lahusteid, tugevalt aluselisi (pH > 8, nt sooda) või tugevalt happelisi (pH < 5) puhastusvahendeid. Need vahendid avaldavad pindadele keemilist mõju, kahjustumise oht on nii värvitud kui anodeeritud detailidel. Samuti suurendab selliste vahendite kasutamine kõrgendatud korrosiooniriski, eriti juhul, kui puhastusaine tungib vuukidesse või ühenduskohtadesse.

Enne tundmatu pH tasemega puhastusvahendi kasutamist on soovita selle lahuse pH väärtus indikaatorpaberi abil kindlaks määrata. Edasi tuleks proovitüki abil määrata pinna puhastusaine taluvus. Samuti ei tohi kasutada abrasiivseid küürimisvahendeid ega tavapäraseid metalli puhastamise vahendeid. Puhastusvahendi jääkide täielikuks eemaldamiseks tuleb pinda kindlasti puhta veega loputada.

Alumiiniumlagesid võib puhastada ka surve- või aurupesu meetodil.