

TROLDTEKT PUITKIUDPLAATIDE HOOLDUSJUHEND

Ladustamine ja transport

TROLDTEKT® puitkiudplaate peab ladustama horisontaalselt ja kindlal pinnal. Kui plaate ladustatakse väljas, siis peaksid need olema kaetud ja ilmastikuolude eest kaitstud. Siseruumides hoiustamise korral tuleb puitkiudplaadid pakkematerjalidest vabastada.

Plaate ei paigaldata enne, kui hoonet on hakatud stabiilselt kütma. Enne plaatide paigaldust on soovitatav plaatide aklimatiseerimine. Niiskete plaatide paigaldamisel on oht, et plaadid tõmbuvad kokku. Täiesti kuivades oludes on 0,3% plaadi mõõtude vähenemine oodatav ja lubatud.

Kuna tegemist on naturaalse materjaliga, on lubatud kerged värvitoonide ja struktuuride erinevused.

Kui plaate kantakse ükshaaval, peab neid hoidma vertikaalses asendis, nii et külgserv on horisontaalselt.

Värvimine

TROLDTEKT® puitkiudplaate võib edukalt värvida vesiemulsioonvärviga. Värv kantakse plaatidele värvipritsi või värvirulliga. Aluspind peab olema puhas ja kuiv. Värvikulu on ca 0,5 liitrit / m², täpsustused värvitarnijalt.

Hooldus

TROLDTEKT® puitkiudplaadid hooldust üldiselt ei vaja. Tolmuseid plaate võib ettevaatlikult puhastada tolmuimejaga. Heleda puidu tooni plaatidelt võib plekke eemaldada ka liivapaberi abil kerge lihvimisega.

Maaletooja:

Favor AS
Loovälja tee 11
Liivamäe küla 74207
Jõelähtme vald