



TABEL 3 / PROFILIDE JA KINNITUSVAHENDITE KULUNORMID NING KANDEVÕIME

Soovituslikud kulunormid 0,55 mm terasprofiilidest lagede ehitamisel

Nimetus	Toote kood	Kulu 1 m ² ilma kaduteta nelinurkses ruumis	Registreeritud koormus kN
Mütsprofiil	MP 27	2,5 jm	0,170 (L _{max} =1200 mm)
Kipslaeprofiil	CD 60	3,4 jm	0,091 (L _{max} =1200 mm)
Otsaprofiil	UD 28	vastavalt ruumi ümbermõõdule	—
Kipslae nurgaliist	L 50	vastavalt ruumi ümbermõõdule	—
Profili jätk	CD 01	ei normeerita	—
Lukusti	CD 02	4,5 tk	0,15
Vedru	CD 05/ CD 05C	0,9 tk	0,25/ 0,40
Ristlukusti	CD 09	2,5 tk	0,33
Tasapindlukusti	CD 11	4,5 tk	0,40
Distantklamber	CD 12/ CD 14	0,9 tk	0,40
Ristklamber	CD 15	2,3 tk	—
Jäikriputi kand	CD 06/ CD 06C	0,9 tk	0,25/ 0,40
Jäikriputi	JR 240...3000 mm	0,9 tk	0,40
Jäikriputi splint	DPK 607	1,8 tk	0,41
Riputustraata	RS 125...3000 mm	0,9 tk	0,50