

Toimivusdeklaratsioon

Nr 01-001

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood
Profiline terasprofiilid materjali paksusega 0.60 (vt lisa 1)
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab toote identifitseerimist
Toote nimetus ja tootmiskuupäev: tootel või toote pakendil
3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega
Terasprofiilid kipsplaattarindite aluskonstruksioonide ehitamiseks
4. Tootja
FAVOR AS Loovälja tee 11 74207 Liivamäe küla Jõelähtme vald Harjumaa Eesti
5. Volitatud esindaja
Ei kohaldata
6. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid
Süsteem 4
7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral
Tootetüübi on kindlaks määranud tootja vastavalt standardile EN 14195:2014 tehase tootmisohje alusel
8. Euroopa tehniline hinnang
Ei kohaldata

9. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	A1	EN 14195:2014 96/603/EC
Materjal	Teras DX51D +Z	EN 10346:2015 EN 10143:2006
Tõmbetugevus	270-500 MPa	EN 10346:2015

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.


Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Liivamäe, 27.08.2020


Vaido Lainelo
Juhatuse liige



	Toote nimetus	Mõõdud mm
VERTIKAALPROFIILID	VP 42/35	C / 35 / 42 / 35
	VP 66/35	C / 35 / 66 / 35
	VP 70/35	C / 35 / 70 / 35
	VP 95/35	C / 35 / 95 / 35
	VP 42/40	C / 38 / 42 / 40
	VP 66/40	C / 38 / 66 / 40
	VP 70/40	C / 38 / 70 / 40
	VP 95/40	C / 38 / 95 / 40
	VP 120/40	C / 38 / 120 / 40
	AVP 66/40	C / 38 / 66 / 40
	AVP 70/40	C / 38 / 70 / 40
	AVP 75/40	C / 38 / 75 / 40
	AVP 95/40	C / 38 / 95 / 40
	AVP 100/40	C / 38 / 100 / 40
	AVP 120/40	C / 38 / 120 / 40
	AR 66/40	C / 38 / 66 / 40
	AR 70/40	C / 38 / 70 / 40
	AR 75/40	C / 38 / 75 / 40
	AR 95/40	C / 38 / 95 / 40
	AR 100/40	C / 39 / 100 / 40
	AR 120/40	C / 38 / 120 / 40
	CW 50/50	C / 48 / 50 / 50
	CW 75/50	C / 48 / 75 / 50
	CW 100/50	C / 48 / 100 / 50
	LPR 42/40	C / 38 / 42 / 40
	LPR 66/40	C / 38 / 66 / 40
	LPR 70/40	C / 38 / 70 / 40
	LPR 95/40	C / 38 / 95 / 40
	LPR 120/40	C / 38 / 120 / 40
	LPR 50/50	C / 48 / 50 / 50
	LPR 75/50	C / 48 / 75 / 50
	LPR 100/50	C / 48 / 100 / 50
	HORISONTAALPROFIILID	HP 42/30
HP 66/30		U / 30 / 66 / 30
HP 70/30		U / 30 / 70 / 30
HP 95/30		U / 30 / 95 / 30
HP 42/37		U / 37 / 42 / 37
HP 66/37		U / 37 / 66 / 37
HP 70/37		U / 37 / 70 / 37
HP 95/37		U / 37 / 95 / 37
HP 120/37		U / 37 / 120 / 37
HP 42/40		U / 40 / 42 / 40
HP 66/40		U / 40 / 66 / 40
HP 70/40		U / 40 / 70 / 40
HP 95/40		U / 40 / 95 / 40
HP 120/40		U / 40 / 120 / 40
HP 42/58		U / 58 / 42 / 58
HP 66/58		U / 58 / 66 / 58
HP 70/58		U / 58 / 70 / 58
HP 95/58		U / 58 / 95 / 58
HP 120/58		U / 58 / 120 / 58




	Toote nimetus	Mõõdud mm
HORISONTAALPROFIILID	UW 50/30	U / 30 / 50 / 30
	UW 75/30	U / 30 / 75 / 30
	UW 100/30	U / 30 / 100 / 30
	UW 50/37	U / 37 / 50 / 37
	UW 75/37	U / 37 / 75 / 37
	UW 100/37	U / 37 / 100 / 37
	UW 50/58	U / 58 / 50 / 58
	UW 75/58	U / 58 / 75 / 58
	UW 100/58	U / 58 / 100 / 58
	SK 42/37	U / 37 / 42 / 37
	SK 66/37	U / 37 / 66 / 37
	SK 70/37	U / 37 / 70 / 37
	SK 95/37	U / 37 / 95 / 37
	SK 120/37	U / 37 / 120 / 37
	SK 42/40	U / 40 / 42 / 40
	SK 66/40	U / 40 / 66 / 40
	SK 70/40	U / 40 / 70 / 40
	SK 95/40	U / 40 / 95 / 40
	SK 120/40	U / 40 / 120 / 40
	SK 42/58	U / 58 / 42 / 58
	SK 66/58	U / 58 / 66 / 58
	SK 70/58	U / 58 / 70 / 58
	SK 95/58	U / 58 / 95 / 58
	SK 120/58	U / 58 / 120 / 58
	SK 50/30	U / 30 / 50 / 30
	SK 75/30	U / 30 / 75 / 30
	SK 100/30	U / 30 / 100 / 30
	SK 50/37	U / 37 / 50 / 37
	SK 75/37	U / 37 / 75 / 37
	SK 100/37	U / 37 / 100 / 37
	SK 50/58	U / 58 / 50 / 58
	SK 75/58	U / 58 / 75 / 58
	SK 100/58	U / 58 / 100 / 58
MÜTSPROFIILID	MP 16	W / 15 / 16 / 50 / 16 / 15
	MP 27	W / 15 / 27 / 38 / 27 / 15
	S-HL 16	W / 15 / 16 / 50 / 16 / 15
	S-HL 27	W / 15 / 27 / 38 / 27 / 15
	AMP 16	W / 15 / 16 / 50 / 14
	AMP 27	W / 15 / 27 / 38 / 25
	AP 16	W / 15 / 16 / 50 / 14
	AP 27	W / 15 / 27 / 38 / 25
CD-PROFIILID	CD60	C / 27 / 60 / 27
	GK 60	C / 27 / 60 / 27
UD-PROFIILID	UD 28	U / 27 / 28 / 27
	GK-UD 28	U / 27 / 28 / 27
NURGAPROFIILID	L 10/30	L / 10 / 30
	L 30/30	L / 30 / 30
	L 30/40	L / 30 / 40
	L 50/50	L / 50 / 50
	LP 50/50	L / 50 / 50
	PRR 100	L / 100 / 10000




	Toote nimetus	Mõõdud mm
J-PROFIILID	J 13	L / 13 / 14 / 30
	J 16	L / 13 / 17 / 30
	J 26	L / 13 / 27 / 30
	J 28	L / 13 / 28 / 30

